

I said  
**NOW!**



¡La nueva eFuse PRO Series 8000 es sencillamente exacta!

Diseñada para funcionar de manera confiable en ambientes rudos, la **eFuse PRO Series 8000** nació para ser exacta. Con 8 tiempos variables de retardo independientes en mS el equipo activa cerillos eléctricos tipo J-Tek ® con una precisión asombrosa: 50 Microsegundos de variación máxima entre tiempos de manera segura para aplicaciones de Blasting y Militares.

El sistema '*sensa*' el número de piezas colocadas en las distintas series y suministra justo la energía requerida para cada activación, de manera segura almacenando en memoria el desempeño para auditorías. Adicionalmente el equipo fue diseñado, con un bastidor especial, para una máxima durabilidad en condiciones de rudeza extrema, para seguir funcionando siempre ...de manera exacta.

Diseñada para activar de manera perfecta, verifica circuitos, proporcionando la energía requerida para hasta 40 piezas por canal.



# SEGURIDAD

Con 3 niveles de acceso de seguridad y '*delay*' de disparo inicial programable, desde 30 segs hasta 30 mins, el equipo cuenta con doble sistema redundante de salida. Su sistema de memoria permite auditar el sistema para conocer su funcionamiento durante los

últimos 30 días de uso. La **eFuse PRO Series 8000** realiza de manera automática la revisión de sus funciones lo que permite una confiabilidad de operaciones única en su tipo para aplicaciones industriales.



**Heavy Duty**

[www.pyrosmart.mx](http://www.pyrosmart.mx)

## Información Técnica

- 8 canales de salida de hasta 40 inflamadores tipo J-Tek ® en serie.
- Salida controlable de 300 W a 480 W por canal.
- Resolución de activaciones de 1 mili segundo.
- Alimentación con Batería Sellada 12V 5.8A
- Autonomía de 30 a 46 activaciones
- Seguridad redundante de estado sólido y contacto seco.
- Paro de emergencia.
- Salida dual para señalización Audible y/o Luminosa 12 V 0.5 A
- Construcción Modular para facilidad de mantenimiento y expansión.
- Dimensiones: 35cm X 28.5cm X 14cm
- Peso 7.4 Kg
- Sistema de control de uso
- Memoria de 10 secuencias permanente.
- Teclado, carátula y pantalla selladas para evitar polvos, agua y lodo en el interior del equipo.

[www.pyroblast-c.com](http://www.pyroblast-c.com)